

AZIENDA ACQUA POTABILE - BIOGGIO

Etichettatura acqua potabile (dati anno 2019)

Il riferimento è quello dell'anno precedente poiché può essere determinata solo alla fine dell'anno stesso.

La qualità dell'acqua potabile viene costantemente monitorata, per garantire una fornitura ineccepibile. Le campionature d'acqua vengono prelevate nei punti più caratteristici della produzione e della distribuzione idrica (di norma una sessantina di prelievi l'anno). Il Laboratorio Cantonale di Bellinzona, incaricato delle analisi batteriologi, rilascia in seguito i certificati di idoneità dell'acqua approvvigionata per l'uso potabile nel comprensorio dell'acquedotto comunale.

L'Azienda Acqua Potabile di Bioggio, in ossequio all'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), che all'art. 5. prescrive "chi distribuisce acqua potabile attraverso un impianto di approvvigionamento idrico è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all'anno in modo dettagliato sulla qualità di tale acqua.", comunica i risultati di queste analisi alla clientela tramite l'esposizione sulla pagine Web del Comune di Bioggio ed agli albi comunali, e sulla base dei dati forniti, vi esponiamo le tabelle suddivise per differenti zone di distribuzione con le caratteristiche e le qualità dell'acqua erogata nel Comune di Bioggio:

Sezione Bioggio (Zona alta):

Zona di distribuzione	Zona alta (zona residenziale Ciossone, Barca, Masmedo, Cuccarello, Bassengo)	
Qualità "Classe OMS" *	Eccellente	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Provenienza	Acqua miscelata di provenienza mista, prevalentemente da acqua sorgiva (sorgente Gaggio e sorgente Viga), e acqua di falda piano del Vedeggio (AIL)	
Durezza	Dolce: 10 °fH	
Caratteristiche chimiche	Poco aggressiva	
Trattamento	Acqua sorgiva: Nessuno Acqua di falda: deacidificazione con dolomia; disinfezione con raggi ultravioletti	
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (142 mg/L)	
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 101 mg/L Calcio: 26.1 mg/L Magnesio: 8.3 mg/L Sodio: 3.6 mg/L	Potassio: 2.5 mg/L Cloruro: 0.7 mg/L Solfato: 20.0 mg/L

Sezione Bioggio (Zona bassa):

Zona di distribuzione	Zona bassa (zona residenziale non inserita nella zona alta e zona artigianale – industriale)	
Qualità "Classe OMS" *	Eccellente	
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	
Provenienza	Acqua miscelata di provenienza mista, prevalentemente da acqua sorgiva (sorgente Viga) e acqua di falda piano del Vedeggio (AIL)	
Durezza	Dolce: 12-13 °fH	
Caratteristiche chimiche	Poco aggressiva	
Trattamento	Acqua sorgiva: Nessuno Acqua di falda: deacidificazione con dolomia; disinfezione con raggi ultravioletti	
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (203 mg/L)	
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 126 mg/L Calcio: 31 mg/L Magnesio: 12.7 mg/L Sodio: 6.1 mg/L	Potassio: 1.7 mg/L Cloruro: 6.0 mg/L Solfato: 24.9 mg/L

Sezione Bioggio (zona Gaggio – Pianazzo - Mondonico):

Zona di distribuzione	Gaggio – Pianazzo - Mondonico		
Qualità "Classe OMS" *	Eccellente		
Potabilità	due avvisi di non potabilità (torbidità)		
Provenienza	Acqua sorgiva (sorgente Gaggio)		
Durezza	Dolce: 10 °fH		
Caratteristiche chimiche	Poco aggressiva		
Trattamento	Disinfezione con clorazione		
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (141 mg/L)		
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 100 mg/L	Potassio: 2.5 mg/L	
	Calcio: 25.8 mg/L	Cloruro: 0.7 mg/L	
	Magnesio: 8.0 mg/L	Solfato: 19.4 mg/L	
	Sodio: 3.7 mg/L		

Sezione Bioggio (zona Mulini):

Zona di distribuzione	Mulini		
Qualità "Classe OMS" *	Eccellente		
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità		
Provenienza	Acqua sorgiva e acqua di falda		
Durezza	Dolce: 12.8 °fH		
Caratteristiche chimiche	Equilibrio, dolce		
Trattamento	Deacidificazione con dolomia e disinfezione con raggi ultravioletti		
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (196.5 mg/L)		
Sali minerali e oligoelementi	Calcio: 30.8 mg/L	Potassio: 2.4 mg/L	
	Magnesio: 12.5 mg/L	Cloruro: 11 mg/L	
	Sodio: 8.3 mg/L	Solfato: 29.7 mg/L	

Sezione Bosco Luganese:

Zona di distribuzione	Bosco Luganese		
Qualità "Classe OMS" *	Eccellente		
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità		
Provenienza	Acqua sorgiva (miscelata da sorgenti del Consorzio per l'Approvvigionamento Idrico del Malcantone), sorgente Parrocchia e sorgente Gerbone (fuori rete))		
Durezza	Molto dolce - dolce: 7-8 °fH		
Caratteristiche chimiche	Poco aggressiva		
Trattamento	Disinfezione con raggi ultravioletti		
Mineralizzazione	Debolmente mineralizzata (111 mg/L)		
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 62 mg/L	Potassio: 1.5 mg/L	
	Calcio: 18.6 mg/L	Cloruro: 3.2 mg/L	
	Magnesio: 6.1 mg/L	Solfato: 21.4 mg/L	
	Sodio: 4.1 mg/L		

Sezione Cimo:

Zona di distribuzione	Cimo
Qualità "Classe OMS" *	Eccellente
Potabilità	due avvisi di non potabilità (torbidità)
Provenienza	Acqua sorgiva (del Consorzio per l'Approvvigionamento Idrico del Malcantone)
Durezza	Molto dolce: 3 °fH
Caratteristiche chimiche	Aggressiva
Trattamento	Disinfezione con raggi ultravioletti
Mineralizzazione	Molto debolmente mineralizzata (50 mg/L)
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 26 mg/L Potassio: 1.1 mg/L Calcio: 9.9 mg/L Cloruro: 0.3 mg/L Magnesio: 1.5 mg/L Solfato: 9.6 mg/L Sodio: 1.8 mg/L

Sezione Iseo:

Zona di distribuzione	Iseo
Qualità "Classe OMS" *	Eccellente
Potabilità	Due avvisi di non potabilità (torbidità)
Provenienza	Acqua sorgiva (del Consorzio per l'Approvvigionamento Idrico del Malcantone)
Durezza	Molto dolce: 3 °fH
Caratteristiche chimiche	Aggressiva
Trattamento	Disinfezione con raggi ultravioletti
Mineralizzazione	Molto debolmente mineralizzata (50 mg/L)
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonati: 26 mg/L Potassio: 1.1 mg/L Calcio: 9.9 mg/L Cloruro: 0.3 mg/L Magnesio: 1.5 mg/L Solfato: 9.6 mg/L Sodio: 1.8 mg/L

* **Qualità "Classe OMS"**

La classificazione della qualità dell'acqua potabile distribuita viene effettuata secondo le Linee guida concernenti la qualità dell'acqua potabile, pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Salute "OMS".

Le categorie sono suddivise in base alla proporzione % dei campioni negativi per Escherichia coli ed Enterococchi ("batteri di origine fecale") ed è riferita alla popolazione servita e più precisamente:

% dei campioni negativi per E.Coli ed Enterococchi			
Popolazione:	<5'000	5'000 – 100'000	>100'000
Eccellente	90%	95%	99%
Buona	80%	90%	95%
Sufficiente	70%	85%	90%
Scarsa	60%	80%	85%

Per campioni non conformi si intendono quei campioni che evidenziano una contaminazione da Escherichia coli o/e Enterococchi, presenti singolarmente o in contemporanea in quantità superiore ai valori di tolleranza fissati nell'Ordinanza sui Requisiti Igienici (ORI), Allegato 2, lett. B.

SALI MINERALI E OLIGOELEMENTI

La mineralizzazione è calcolata moltiplicando il valore della conduttività elettrica in $\mu\text{S}/\text{cm}$ x 0,75.

Calcio Il calcio è necessario allo sviluppo della dentizione e dell'ossatura, alla circolazione del sangue e all'attività muscolare. L'apporto giornaliero raccomandato è di 800 mg. L'acqua potabile contiene del calcio facilmente assimilabile, ma non copre che una parte del fabbisogno.	Potassio Il potassio è determinante per il buon funzionamento delle cellule, del sistema nervoso e dei muscoli. L'apporto giornaliero raccomandato è di circa 2 g.
Magnesio Il corpo ha bisogno di magnesio per sintetizzare l'ossatura così come numerosi enzimi (proteine). Il magnesio previene i crampi muscolari e gli infarti del miocardio. L'apporto giornaliero raccomandato per un adulto è di 500 mg.	Cloruro Anche il cloruro contribuisce all'equilibrio acido-basico nell'organismo umano. Il cloruro viene in gran parte assorbito in combinazione con il sodio sotto forma di cloruro di sodio (sale da cucina). L'acqua potabile non deve contenerne più di 200 mg/litro.
Sodio Il sodio ha un ruolo essenziale nell'equilibrio acido-basico e nella formazione dei succhi gastrici. L'apporto di sodio proviene essenzialmente dal sale da cucina. In Svizzera il quantitativo di sodio nell'acqua potabile non deve superare i 150 mg/litro.	Solfato Il solfato ha effetti positivi sull'attività biliare e intestinale. Può facilitare la digestione ma, a forti dosi, produce un effetto lassativo. L'acqua potabile non deve contenerne più di 200 mg/litro. Acque troppo ricche di solfato possono essere controindicate.

Per informazioni ci si può rivolgere all'Ufficio Tecnico Comunale:

- tel. 091 / 611.10.55
- fax 091 / 605.55.81
- e-mail: aap@bioggio.ch
- web: www.bioggio.ch

Prima di installare un impianto di trattamento, rivolgersi all'Azienda distributrice.

AZIENDA ACQUA POTABILE – BIOGGIO